REGOLAMENTO F-GAS

Dal 2018 in poi, il regolamento europeo F-GAS (EU 517/2014) sui gas fluorurati provocherà forti tagli nella disponibilità di HFC nell'Unione Europea.

Più alto è il GWP del refrigerante, più esso risentirà della progressiva riduzione degli HFC, con il conseguente aumento del prezzo e la mancanza di disponibilità sul mercato.

Gli HFO, la CO2, gli idrocarburi, l'ammoniaca e gli HFC riciclati o rigenerati non saranno interessati dalla riduzione graduale. I refrigeranti HFC riciclati o rigenerati (incluso GWP> 2.500) possono essere utilizzati per la manutenzione fino al 2030.

SISTEMI DI RECUPERO E RICICLAGGIO

- Sistema di distillazione con controllo del flusso di refrigerante liquido che permette la separazione di olio/additivi fino a 900 cc di altissima efficienza.
- Dispositivo di evacuazione automatica che permette di cambiare facilmente il tipo di refrigerante.
- Dotato di un pressostato di bassa pressione che disconnette l'apparecchiatura una volta terminato il recupero del refrigerante, il che evita i problemi di guasto al compressore dell'unità quando si lavora in assenza di refrigerante.
- Segnalazione visiva (LED verde) di fine recupero.
- Potenza 550 W nella versione Easy Rec-1R e 750 W nella versione Easy Rec-2R.
- Dispositivo di sicurezza ad alta pressione.
- Dotato di due valvole di intercettazione che impediscono la fuoriuscita di refrigerante.
- Ampia grafica con istruzioni operative rapide.
- Utilizzabile con R32 - R1234ze e R1234yf, esclusivamente da personale autorizzato con specifica formazione all'uso di questi gas.

EASY REC-2R

Capacidad de recuperación	R12-R134a	R22-R407C	R32-R404A-R410A-R507
Vapor	28 kg/h	30 kg/h	32 kg/h
Líquido (recuperación)	168 kg/h	198 kg/h	198 kg/h
Líquido (recup. - reciclaje)	32 kg/h	34 kg/h	36 kg/h
Push-pull	450 kg/h	510 kg/h	570 kg/h

EASY REC-1R

Capacidad de recuperación	R12-R134a	R22-R407C	R32-R404A-R410A-R507
Vapor	14 kg/h	15 kg/h	16 kg/h
Líquido (recuperación)	96 kg/h	109 kg/h	132 kg/h
Líquido (reciclaje)	16 kg/h	17 kg/h	18 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h